

Q39-12



MICROIMPULSE TECHNOLOGY
ONBOARD



SCRUBBER DRYER LINE

WWW.RRINTERNATIONAL.IT

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



39-12

MASCHINE

Rechteckige Platte mit Mikroimpulsbewegung (einzigartig in der Branche), 2 Leistungsstufen Eco - Max und Eco-Mode, einfache Regulierung des Wasserdurchflusses mit Wasserhahn, Spülung Lösung durch Display, leicht zugänglicher Filter, Füllstandssensor für Schmutzwasser im tank, Füllstandsanzeige vom Klarwasser Sofort-Löschtaste vom Klarwasser.

ABSAUGSYSTEM


Kraftvoll und leise, unabhängige einstufige Turbine, 3 Saugleistungsstufen, serienmäßiger Luftfilter zum Schutz der Turbine, Hepa H13-Filter serienmäßigen Turbinenabfluss.

INNOVATION AN BORD

3 Schalter ON/OFF Pad (2 Geschwindigkeiten) - Turbine (3 Geschwindigkeiten) und Dosierlösung (Ein/Aus) Innovatives und praktisches Display, Stundenzähler, Ladezustand mit % Restladung Lithium-Batterie, Leistung mit Anzeige der quadratmeter progressiv und täglich geraeingte flaechen, und die durchschnittlichen mq/h, Leistungsaufnahme-Indikator (W).

CONFORT

Leicht und leicht zu transportieren in Autos oder Vans, kurz und kompakt für ein gutes Handling auf kleinem Raum. Große 200mm Hinterräder aus Gummi für einfachen Transport. Ergonomischer Bediengriff mit klappbarem Griff für einfachen Transport.



Spannung	54,6V
Gesamt Leistung	450 W
Klarwassertank	12 Lt
Schmutzwassertank	14 Lt.
Leistungsfähigkeit	1.600 m ² /h
Geräuschpegel	66,7 dB(A)
Länge	750 mm
Breite inklusive Wischer	490 mm
Höhe	1.100 mm
Schutzklasse	IPX3
Reinigungsbreite	Cm 39
Pad-Rotationsgeschwindigkeit	2800 Rpm
Druck auf das Pad:	Kg.23
Wasserdurchfluss	1 Lt min
Batteriekapazität	7.8A Li-Ion con BMS
BatterieLaufzeit	1 std
Batterieladegerät	UL-zertifiziertes 3A
Ladezeit	2std
Leergewicht	5 Kg
Packmaß	750x530x820 mm
Gewicht mit Verpackung	45 Kg



RR INTERNATIONAL SRL

Via Le Lamie N°9

70015- Noci (BA) Italy

Mail: info@rrinternational.it

WWW.RRINTERNATIONAL.IT

