

# Q39-12



MICROIMPULSE TECHNOLOGY  
ONBOARD



SCRUBBER DRYER LINE

[WWW.RRINTERNATIONAL.IT](http://WWW.RRINTERNATIONAL.IT)

# CARATTERISTICHE TECNICHE



## 39-12



### MACCHINA

Piatto rettangolare con movimento a microimpulsi ( unico nel settore ), 2 Livelli di potenza motore spazzole Eco - Max e Eco-Mode, semplice regolazione della portata dell'acqua con rubinetto, scarico soluzione facilitato da display, filtro soluzione facilmente accessibile, sensore livello acqua sporca stop-totale nel serbatoio recupero, Indicatore ottico livello soluzione, pulsante di spegnimento acqua istantaneo.

### SISTEMA DI ASPIRAZIONE

Potente e silenziosa, turbina monostadio indipendente, 3 Livelli di potenza di aspirazione, filtro aria di serie a protezione della turbina, filtro Hepa H13 sullo scarico della turbina di serie.

### INNOVAZIONE A BORDO

3 Interruttori ON/OFF : spazzole (2 velocità) – turbina (3 velocità) ed erogazione soluzione (on/off)

Innovativo e pratico display, conta ore, stato della carica con % carica residua batteria Litio, conta resa con display che indica i mq. progressivi e giornalieri puliti, ed i mq/h medi, indicatore potenza assorbita (W).

### CONFORT

Leggera e di facile trasporto su auto o van, corta e compatta per una grande maneggevolezza nei piccoli spazi. Grandi ruote posteriori da 200mm in gomma antistrada ed antiscivolo per un facile trasporto. Ergonomica impugnatura di comando con manico ripiegabile per un facile trasporto.



|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Tensione                     | 54,6V                   |
| Potenza totale installata    | 450 W                   |
| Capacità serbatoio soluzione | 12 Lt                   |
| Capacità serbatoio recupero  | 14 Lt.                  |
| Produttività                 | 1.600 m <sup>2</sup> /h |
| Livello di rumorosità        | 66,7 dB(A)              |
| Lunghezza                    | 750 mm                  |
| Larghezza compreso tergitore | 490 mm                  |
| Altezza                      | 1.100 mm                |
| Grado di protezione          | IPX3                    |
| Larghezza pulizia            | Cm 39                   |
| Regime rotazione pad         | 2800 Rpm                |
| Pressione sul pad            | Kg.23                   |
| Portata acqua                | 1 Lt min                |
| Capacità Batteria            | 7.8A Li-Ion con BMS     |
| Autonomia Batteria           | 1 ora                   |
| Caricabatteria               | 3A certificato UL       |
| Tempo di ricarica            | 2h                      |
| Peso a Vuoto                 | 35 Kg                   |
| Dimensione Imballo           | 750x530x820 mm          |
| Peso con imballo             | 45 Kg                   |



**RR INTERNATIONAL SRL**

Via Le Lamie N°9

70015- Noci (BA) Italy

Mail: [info@rrinternational.it](mailto:info@rrinternational.it)

[WWW.RRINTERNATIONAL.IT](http://WWW.RRINTERNATIONAL.IT)

