


MI 39-23 P



PERFORMANCE

MI 39-23 PERFORMANCE è una innovativa macchina per lavaggio e trattamento di fondo di qualsiasi tipo di pavimentazione. Costruita con materiali pregiati come telaio in Acciaio Aisi 304, base porta pad in alluminio anodizzato e forato, bulloneria Torx, antivibranti con gomma resistenti ad altissime temperature e sollecitazioni, ruote super elastiche, motore e parti elettriche IP 55.

MICROIMPLUSLE TECNOLOGY (tecnologia sviluppata per la costruzione della macchina) è un sistema esclusivo, nato da un'idea ingegneristica Made in Italy, che consente alla macchina di generare forti turbolenze sul pavimento, in grado di staccare qualsiasi tipo di sporco isolando l'operatore da vibrazioni o sforzi fisici.



VANTAGGI DELLA MI 39-23 PERFORMANCE

VERSATILE - La macchina è veloce e versatile sia in fase di lavoro che in fase di trasporto pur pesando oltre 40 Kg.

ERGONOMICA - Grazie alla progettazione del telaio perfettamente bilanciato e ammortizzatori antivibranti esclusivi, l'operatore riesce a direzionare la macchina con estrema facilità.

POTENTE - Il suo esclusivo motore da 2760 giri con l'innovativo eccentrico genera una estrema forza lavante sui pavimenti. Pesa 10 Kg in più della versione standard è predisposta per lavori estremi.

Anche lo sporco tenace viene rimosso facilmente.

ECONOMICA - Riduce i tempi di lavoro del 50 % grazie alla sua velocità di esecuzione, risparmiando acqua e prodotti chimici.

ECOLOGICA - La MI 39-23 rispetta i CAM (criteri ambientali minimi)

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------|---------------|
| Voltaggio : | 230 V/50Hz |
| Giri di rotazione: | 2760 |
| Altezza del Motore : | Cm 28 |
| Dimensioni di lavoro : | Cm 39 x Cm 23 |
| Peso a secco : | Kg 40 |
| Livello sonoro in uso : | 60 Db. |
| Capacità serbatoio : | 8 Lt. |
| Lunghezza cavo : | 15 Mt. |
| Altezza Manico da terra : | Cm 110 |
| Classe di protezione: | IP55 |
| Certificazione : | CEE |